

Everwood® — Hoja Técnica (Traducción al Español)

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL — FECHA DE REVISIÓN: 21 DE ABRIL DE 2020

Everwood® es un agente para proteger todo tipo de madera contra la deterioración. Consiste en una

Everwood® es particularmente efectivo para reducir la inflamabilidad de la madera, proteger contra te

Everwood® prolonga la durabilidad de la madera y de cualquier pintura o tratamiento superficial.

PROPIEDADES

- Reduce la humedad en la madera ($\geq 50\%$).
- Previene moho, hongos, bacterias, termitas y daños por fuego.
- Permite que la madera respire.
- Aumenta la dureza y resistencia al desgaste.
- Reduce significativamente la inflamabilidad.
- No altera textura ni color.
- Secado rápido (30–60 min).
- Mejora la adherencia de barnices y pinturas (vida útil +300%).
- Inodoro, incoloro, no tóxico y ecológico.

RENDIMIENTO

- Absorción de agua: reducción del 50%.
- Resistencia al fuego: Clase 1.
- Vida del tratamiento: permanente.
- Resistencia a termitas: moderada.

USOS

Casas de madera, estructuras exteriores, muebles de jardín, cercas, marcos de ventanas, contenedores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Composición: mezcla patentada de silicato.
- Caducidad: 12 meses.
- Inflamabilidad: no inflamable.
- Riesgo ambiental: ninguno.
- Rendimiento: 200–250 pies² por galón.
- Curado: 30 días.
- Presentación: 1 galón, 5 galones, 275 galones.

CERTIFICACIÓN

Producto certificado EPD (ISO 14025). Certificación S-P-00411.

APLICACIÓN

Aplicar por encima de 41°F. Retirar tratamientos previos. No diluir. Aplicar con brocha, rodillo o pulver

ADVERTENCIAS

Evitar exceso de aplicación. Proteger vidrio y aluminio. No aplicar bajo 41°F o sobre 104°F.

CONTACTO

Ecobeton-USA, Sparks, NV • Tel: 800.723.2198 • info@ecobeton-usa.com